



Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж тип FP-BA2/A-K

- Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж, за охлаждане/ отопление на вода

Приложение

- Хотели, магазини, офиси

Устройство

- Компактни размери и ниско тегло
- Ниско ниво на шум
- Кабелен контролер (опция)
- Безжично дистанционно управление (стандарт)
- Миещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
- Кондензна вана от пресован изолационен материал

Спецификации

FP-BA2/A-K		FP-34BA2/A-K	FP-51BA2/A-K	FP-68BA2/A-K	FP-85BA2/A-K
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz			
Абсорбирана мощност	W	50	50	60	60
Въздушен дебит - висока стойност	m ³ /h	360	550	680	850
Въздушен дебит - средна стойност	m ³ /h	321	411	590	707
Въздушен дебит - ниска стойност	m ³ /h	282	365	530	615
Охладителна мощност	kW	2.1	2.7	3.6	4.2
Отоплителна мощност	kW	3.15	4.05	5.4	6.3
Шумово ниво	dB(A)	35	40	43	48
Тръбни връзки	Вход и изход	12.70			
	Конденз	15.60			
Размери	mm	845x275x180		940x298x200	
Тегло	kg	14		17	

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19.5°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C