

- Вентилаторни конвектори
- GREE
- Скрит таванен монтаж



## Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж тип FP-WAH-GHL-K

- Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж

Модел		Спецификации								
		FP-34WAH/ GHL-K	FP-51WAH/ GHL-K	FP-68WAH/ GHL-K	FP-85WAH/ GHL-K	FP-102WAH/ GHL-K	FP-136WAH/ GHL-K	FP-170WAH/ GHL-K	FP-204WAH/ GHL-K	
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz								
Абсорбирана мощност	W	48	57	72	90	111	152	185	222	
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m <sup>3</sup> /h	450/338/225	570/428/225	750/563/375	930/698/465	1100/825/550	1400/1050/700	1700/1275/850	2000/1500/1000	
Мощност	Охладителна	kW	2.0	3.1	3.55	4.5	5.2	6.9	7.2	10.2
	Отоплителна	kW	2.3	3.5	4.5	4.9	6.3	8.2	9.2	12.0
Водна система	Воден дебит	l/s	0.10	0.15	0.17	0.22	0.25	0.33	0.34	0.49
	Пад на налягане (охлаждане)	kPa	18	41	32	30	37	47	42	34
Шумово ниво	dB(A)	39	39	41	46	49	48	49	52	
Тръбни връзки	Вход и изход	mm	19.05							
	Конденз	mm	19.05							
Размери	mm	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235	
Тегло	kg	14.5	17.0	18.9	20.8	21.9	31.5	34.1	38.0	

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата: +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C