

- Вентилаторни конвектори
- GREE
- Касетъчен тип



## Вентилаторни конвектори касетъчен тип тип FP-XD-60

- Вентилаторни конвектори - касетъчен тип с панел 600 x 600 mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление

### Примерна поръчка

- FP-51XD/A-K

Спецификации				
Модел		FP-51XD/A-K	FP-68XD/A-K	
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz		
Абсорбирана мощност	W	73	73	
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m <sup>3</sup> /h	510/400/300	680/560/460	
Мощност	Охладителна	kW	2.75	3.3
	Отоплителна	kW	3.4	3.8
Водна система	Воден дебит	l/s	0.13	0.18
	Пад на налягане (охлаждане)	kPa	30	30
Шумово ниво	dB(A)	46	46	
Тръбни връзки	Вход и изход	mm	19.05	
	Конденз	mm	25.00	
Размери	Касетъчен конвектор	mm	664x594x292	664x594x292
	Решетка	mm	670x670x25	670x670x25
Тегло	Касетъчен конвектор	kg	20.0	20.0
	Решетка	kg	7.0	7.0

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C

- Вентилаторни конвектори
- GREE
- Касетъчен тип



## Вентилаторни конвектори касетъчен тип тип FP-XD-90

- Вентилаторни конвектори - касетъчен тип с панел 840 x 840 mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление

### Примерна поръчка

- FP-140XD/B-T

Модел		Спецификации						
		FP-85XD/B-T(E)	FP-102XD/B-T(E)	FP-125XD/B-T(E)	FP-140XD/B-T(E)	FP-160XD/B-T(E)	FP-180XD/B-T(E)	
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz						
Абсорбирана мощност	W	81	110	100	143	152	160	
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m <sup>3</sup> /h	800/665/590	940/770/670	1090/860	1400/1160/1000	1500/1200/1000	1640/1360/1200	
Мощност	Охладителна	kW	4.5	5.0	6.0	7.4	8.4	9.5
	Отоплителна	kW	5.4	6.1	6.9	8.4	9.0	10.05
Водна система	Воден дебит	l/s	0.22	0.24	0.29	0.35	0.40	0.45
	Пад на налягане (охлаждане)	kPa	27	34	21	30	30	33
Шумово ниво	dB(A)	39	49	43	50	51	50	
Тръбни връзки	Вход и изход	mm	19.05					
	Конденз	mm	33.00					
Размери	Касетъчен конвектор	mm	840x840x840	840x840x840	840x840x840	840x840x840	840x840x840	840x840x840
	Решетка	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Тегло	Касетъчен конвектор	kg	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	32.0
	Решетка	kg	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C